

Programmation 2 : cinquième cours

Arnaud Labourel arnaud.labourel@univ-amu.fr

15 ou 17 octobre 2018



Classes abstraites et extension

Classe ListSum

Supposons que nous ayons la classe suivante :

```
public class ListSum {
    private int[] list = new int[10];
    private int size = 0;

    public void add(int value) {
        list[size] = value;
        size++;
    }
    public int eval() {
        int result = 0;
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result += list[i];
        return result;
    }
}
```

Classe ListProduct

Supposons que nous ayons aussi la classe suivante (très similaire) :

```
public class ListProduct {
    private int[] list = new int[10];
    private int size = 0;

    public void add(int value) {
        list[size] = value;
        size++;
    }

    public int eval() {
        int result = 1;
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result *= list[i];
        return result;
    }
}
```

Refactoring pour isoler la répétition

Les deux classes sont très similaires et il y a clairement de la répétition de code.

Il est possible de *refactorer* (réécrire le code) les classes précédentes de façon à isoler les différences dans des méthodes :

```
public class ListSum {
    /* Propriétés, constructeur et méthode add. */
    public int eval() {
        int result = neutral();
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result = compute(result, list[i]);
        return result;
    }
    private int neutral() { return 0; }
    private int compute(int a, int b) { return a+b; }
}
```

Refactoring pour isoler la répétition

Il est possible de *refactorer* les classes précédentes de façon à isoler les différences dans des méthodes :

```
public class ListProduct {
    /* Propriétés, constructeur et méthode add. */
    public int eval() {
        int result = neutral();
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result = compute(result, list[i]);
        return result;
    }
    private int neutral() { return 1; }
    private int compute(int a, int b) { return a*b; }
}
```

Comment éviter la répétition ?

Après la *refactorisation* du code :

- seules les méthodes `neutral` et `compute` diffèrent
- il serait intéressant de pouvoir supprimer les duplications de code

Deux solutions :

- La délégation en utilisant une interface
- L'extension et les classes abstraites

Interface Operator

Nous allons externaliser les méthodes `neutral` et `compute` dans deux nouvelles classes. Elles vont implémenter l'interface `Operator` :

```
public interface Operator {
    public int neutral();
    public int compute(int a, int b);
}

public class Sum implements Operator {
    public int neutral() { return 0; }
    public int compute(int a, int b) { return a+b; }
}

public class Product implements Operator {
    public int neutral() { return 1; }
    public int compute(int a, int b) { return a*b; }
}
```

Délégation

Les classes `ListSum` et `ListProduct` sont fusionnées dans une unique classe `List` qui délègue les calculs à un objet qui implémente l'interface `Operator` :

```
public class List {
    /* Propriétés et méthode add */
    private Operator operator;
    public List(Operator operator){
        this.operator = operator;
    }
    public int eval() {
        int result = operator.neutral();
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result = operator.compute(result, list[i]);
        return result;
    }
}
```

Délégation

Utilisation des classes ListSum et ListProduct :

```
ListSum listSum = new ListSum();  
listSum.add(2); listSum.add(3);  
System.out.println(listSum.eval());  
ListProduct listProduct = new ListProduct();  
listProduct.add(2); listProduct.add(3);  
System.out.println(listProduct.eval());
```

Utilisation après la *refactorisation* du code :

```
List listSum = new List(new Sum());  
listSum.add(2); listSum.add(3);  
System.out.println(listSum.eval());  
List listProduct = new List(new Product());  
listProduct.add(2); listProduct.add(3);  
System.out.println(listProduct.eval());
```

Classes abstraites

```
public abstract class List {
    private int[] list = new int[10];
    private int size = 0;
    public void add(int value) {
        list[size] = value; size++;
    }
    public int eval() {
        int result = neutral();
        // utilisation d'une méthode abstraite
        for (int i = 0; i < size; i++)
            result = compute(result, list[i]); // idem
        return result;
    }
    public abstract int neutral(); // méthode abstraite
    public abstract int compute(int a, int b); // idem
}
```

Classe abstraite

- On peut mettre `abstract` devant le nom de la classe à sa définition pour signifier qu'une classe est abstraite.
- Une classe est abstraite si des méthodes ne sont pas implémentées.
⇒ Classe abstraite = classe avec des méthodes abstraites
- Tout comme pour un interface, une classe abstraite n'est pas instanciable.

Méthode abstraite

- `abstract` devant le nom de le type de retour de la méthode à sa définition pour signifier qu'une méthode est abstraite.
- Méthode abstraite = méthode sans code, juste la signature (type du retour et des paramètres) est définie

Classes abstraites et extension

Tout comme pour les interfaces, il n'est pas possible d'instancier une classe abstraite :

```
List list = new List(); // erreur  
System.out.println(list.eval()) // car que faire ici ?
```

Nous allons étendre la classe List afin de récupérer les propriétés et les méthodes de List et définir le code des méthodes abstraites :

```
public class ListSum extends List {  
    public int neutral() { return 0; }  
    public int compute(int a, int b) { return a+b; }  
}
```

Classes abstraites et extension

La classe `ListSum` n'est plus abstraite, toutes ses méthodes sont définies :

- les méthodes `add` et `eval` sont définies dans `List` et `ListSum` hérite du code de ses méthodes.
- les méthodes `neutral` et `compute` qui étaient abstraites dans `List` sont définies dans `ListSum`.

On peut donc instancier la classe `ListSum` :

```
ListSum listSum = new ListSum();  
listSum.add(3); listSum.add(7);  
System.out.println(listSum.eval());
```

Classes abstraites et extension

On peut procéder de manière similaire pour créer une classe ListProduct

```
public class ListProduct extends List {  
    public int neutral() { return 1; }  
    public int compute(int a, int b) { return a*b; }  
}
```

La classe ListProduct n'est plus abstraite, toutes ses méthodes sont définies :

```
ListProduct listProduct = new ListProduct();  
listProduct.add(3); listProduct.add(7);  
System.out.println(listProduct.eval());
```

Généralisation de l'extension aux classes non-abstraites

Plus généralement, l'extension permet de créer une classe en :

- conservant les services (propriétés et méthodes) d'une autre classe;
- ajoutant de nouveaux services (propriétés et méthodes);
- redéfinissant certains services (méthodes).

En Java :

- On utilise le mot-clé `extends` pour étendre une classe ;
- Une classe ne peut étendre qu'une seule classe.

Important

Il est toujours préférable de privilégier l'implémentation à l'extension.

Extension pour ajouter des nouveaux services

Supposons que nous ayons la classe Point suivante :

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public void setPosition(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
}
```

Il est possible d'ajouter de nouveaux services en utilisant l'extension :

```
public class Pixel extends Point {  
    public int r, g, b;  
    public void setColor(int r, int g, int b) {  
        this.r = r; this.g = g; this.b = b; }  
}
```

Extension pour ajouter des nouveaux services

Les services (méthodes et attributs) de `Point` sont disponibles dans `Pixel` :

```
Pixel pixel = new Pixel();  
pixel.setPosition(4,8);  
System.out.println(pixel.x); // → 4  
System.out.println(pixel.y); // → 8  
pixel.setColor(200,200,120);
```

Évidemment, les services de `Pixel` ne sont pas disponibles dans `Point` :

```
Point point = new Point();  
point.setPosition(4,8);  
System.out.println(point.x); // → 4  
System.out.println(point.y); // → 8  
point.setColor(200,200,120); // impossible !
```

Redéfinition de méthode

Supposons que nous ayons la classe Point suivante :

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public void setPosition(int x, int y) {  
        this.x = x; this.y = y;  
    }  
    public void clear() {  
        x = 0; y = 0;  
    }  
}
```

Redéfinition de méthode

Il est possible de redéfinir la méthode `clear` dans `Point` :

```
public class Pixel extends Point {
    public int r, g, b;
    public void setColor(int r, int g, int b) {
        this.r = r; this.g = g; this.b = b;
    }
    public void clear(){
        x = 0; y = 0;
        r = 0; g = 0; b = 0;
    }
}
```

Redéfinition avec super

```
public class Point {
    public int x, y;
    public void setPosition(int x, int y) {
        this.x = x; this.y = y;
    }
    public void clear() {
        setPosition(0, 0);
    }
}
```

Le mot-clé `super` permet d'utiliser la méthode `clear` de `Point` :

```
public class Pixel extends Point { public int r, g, b;
    public void setColor(int r, int g, int b) {
        this.r = r; this.g = g; this.b = b; }
    public void clear() { super.clear(); setColor(0, 0, 0); }
```

Le mot-clé super

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public void setPosition(int x, int y) {  
        this.x = x; this.y = y; }  
}
```

Si la méthode n'a pas été redéfinie, le mot clé super est inutile :

```
public class Pixel extends Point {  
    public int r, g, b;  
    public void setColor(int r, int g, int b) {  
        this.r = r; this.g = g; this.b = b;  
    }  
    public void clear() {  
        /*super.* /setPosition(0, 0);  
        setColor(0, 0, 0);  
    }  
}
```

Les constructeurs et le mot-clé super

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public Point(int x, int y) {  
        this.x = x; this.y = y;  
    }  
}
```

La classe Point n'a pas de constructeur sans paramètre, il faut donc indiquer comment initialiser la partie de Pixel issue de la classe Point :

```
public class Pixel extends Point {  
    public int r, g, b;  
    public Pixel(int x, int y, int r, int g, int b) {  
        super(x, y); // appel du constructeur de Point  
        this.r = r; this.g = g; this.b = b;  
    }  
}
```

Les constructeurs

Supposons que nous ayons la classe Point suivante :

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public Point() { x = 0; y = 0; }  
    public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
}
```

Par défaut, le constructeur sans paramètre est appelé :

```
public class Pixel extends Point {  
    public int r, g, b;  
    public Pixel(int r, int g, int b) {  
        // appel du constructeur sans paramètre de Point  
        this.r = r; this.g = g; this.b = b;  
    }  
}
```

Les constructeurs

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    //public Point() { x = 0; y = 0; }  
    public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
}
```

Ici, vous devez préciser les paramètres du constructeur avec super :

```
public class Pixel extends Point {  
    public int r, g, b;  
    public Pixel(int r, int g, int b) {  
        // erreur de compilation  
        // (aucun constructeur sans paramètre)  
        this.r = r; this.g = g; this.b = b;  
    }  
}
```

Transtypages et polymorphisme

Aucune méthode ou propriété ne peut être supprimée lors d'une extension. Par exemple, Pixel possède toutes les propriétés et méthodes de Point (même si certaines méthodes ont pu être redéfinies).

Par conséquent, l'**upcasting** est toujours autorisé :

```
Point point = new Pixel();  
point.setPosition(2,4);  
System.out.println(point.x + " " + point.y);  
point.clear();
```

Remarques

- Le code exécuté lors d'un appel de méthode est déterminé à l'exécution en fonction de la référence présente dans la variable.
- Le typage des variables permet de vérifier à la compilation l'existence des propriétés et des méthodes.

Définition d'upcasting

Considérer une instance d'une classe comme une instance d'une de ses **super-classes**, c'est-à-dire :

- une classe étendue par la classe
- une interface implémentée par la classe

Remarques

- Après l'*upcasting*, les services supplémentaires de la classe (méthodes et attributs non-disponibles dans la super-classe) ne sont plus accessibles.
- Lors de l'appel des méthodes, si la classe a redéfini (*overrides*) la méthode, c'est le code de la classe qui est exécuté.

La classe Object

Par défaut, les classes étendent la classe `Object` de Java. Par conséquent, l'*upcasting* vers la classe `Object` est toujours possible :

```
Pixel pixel = new Pixel();
Object object = pixel;
Object[] array = new Object[10];
for (int i = 0; i < t; i++) {
    if (i%2==0) array[i] = new Point();
    else array[i] = new Pixel();
}
```

Notez que `object.setPosition(2,3)` n'est pas autorisé dans le code ci-dessus car la classe `Object` ne possède pas la méthode `setPosition` et seul le type de la variable compte pour déterminer si l'appel d'une méthode ou l'utilisation d'une propriété est autorisé.

Méthodes de la classe Object

- `protected Object clone()`: Creates and returns a copy of this object.
- `boolean equals(Object obj)`: Indicates whether some other object is “equal to” this one.
- `Class<?> getClass()`: Returns the runtime class of this Object.
- `int hashCode()`: Returns a hash code value for the object.
- `String toString()`: Returns a string representation of the object.

Il y a aussi des méthodes `wait` et `notify` pour attendre sur un objet et réveiller des *thread* en attentes sur un objet : cours de *Programmation objet concurrente* en Master 1 informatique d'AMU.

La méthode toString() de la classe Object

Par transitivité de l'extension, toutes les méthodes et propriétés de la classe Object sont disponibles sur toutes les instances :

```
Object object = new Object(); Point point = new Point(2,3);
System.out.println(object.toString());
// → java.lang.Object@19189e1
System.out.println(point.toString());
// → test.Point@7c6768
```

La méthode toString est utilisée par Java pour convertir une référence en chaîne de caractères :

```
Object object = new Object();
Point point = new Point(2,3);
String string = object+" "+point;
System.out.println(string);
// → java.lang.Object@19189e1;test.Point@7c6768
```

La méthode toString() et le polymorphisme (1/2)

Évidemment, il est possible de redéfinir la méthode toString :

```
public class Point {  
    public int x, y;  
    public Point(int x, int y) {  
        this.x = x; this.y = y;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return "("+x+", "+y+")";  
    }  
}
```

La méthode toString() et le polymorphisme (2/2)

Le polymorphisme fait que cette méthode est appelée si la variable contient une référence vers un Point :

```
Point point = new Point(2,3);  
Object object = point;  
System.out.println(point); // → (2,3)  
System.out.println(object); // → (2,3)
```

Rappel : extension d'interface

Supposons que nous ayons l'interface suivante :

```
public interface List<E> {  
    public int size();  
    public E get(int index);  
}
```

En Java, on peut aussi étendre une interface :

```
public interface ModifiableList<E> extends List<E> {  
    public void add(E value);  
    public void remove(int index);  
}
```

Une classe qui implémente l'interface `ModifiableList` doit implémenter les méthodes `size`, `get`, `add` et `remove`.

Extension d'interface

Supposons que la classe `ArrayModifiableList` implémente l'interface `ModifiableList`. Dans ce cas, nous pouvons écrire :

```
ModifiableList<Integer> modifiableList = new ArrayModifiableList();
modifiableList.add(2);
modifiableList.add(5);
modifiableList.remove(0);
List list = modifiableList;
System.out.println(list.size());
```

En revanche, il n'est pas possible d'écrire :

```
list.remove(0);
/* → Cette méthode n'existe pas */
/* dans l'interface List. */
```

Extension de plusieurs interfaces

Supposons que nous avons l'interface suivante :

```
public interface Printable { public void print(); }
```

En Java, une interface peut étendre plusieurs interfaces :

```
public interface ModifiablePrintableList  
    extends ModifiableList, Printable {  
}
```

Remarques

- Nous ne définissons pas de nouvelles méthodes dans l'interface `ModifiablePrintableList`.
⇒ Cette interface ne représente que l'union des interfaces `ModifiableList` et `Printable`.
- De nouvelles méthodes auraient pu être définies dans `ModifiablePrintableList`.

Extension et accessibilité

Accessibilité : modificateur public et default

Une classe ou un membre (attribut ou méthode) est accessible :

- de n'importe où s'il est précédé du modificateur `public` ;
- des classes de son paquet si rien n'est précisé (default).

```
public class MyClass {  
    public int myPublicField;  
    int myPackageField;  
    public void doPublicAction() { }  
    void doPackageAction() { }  
}
```

Remarques :

- Seules les classes publiques sont utilisable à partir d'un autre paquet
- Un fichier ne peut contenir qu'une seule classe publique

Accessibilité : modificateur private

Un membre (attribut ou méthode) est accessible :

- de n'importe où s'il est précédé du modificateur `public`
- des classes de son paquet si rien n'est précisé (default)
- des méthodes de la classe s'il est précédé de `private`

```
public class MyClass {  
    private int privateField;  
    private void doPrivateAction() { }  
}
```

Afin de limiter les conséquences d'une modification :

- Les méthodes ou propriétés définies pour rendre lisible l'implémentation des fonctionnalités doivent être privées ;
- Seule l'interface de la classe doit être publique.

Accessibilité : modificateur protected

Un membre (attribut ou méthode) `protected` n'est accessible que par les méthodes des classes du paquet et par les classes qui l'étendent.

Le modificateur `protected` permet de protéger un membre :

```
public class MyClass {  
    protected int protectedField;  
    protected void doProtectedAction() { }  
}
```

Modificateur	Classe	Paquet	Extension	Extérieur
<code>private</code>	✓			
<code>default</code>	✓	✓		
<code>protected</code>	✓	✓	✓	
<code>public</code>	✓	✓	✓	✓